

RECOMENDACIONES GENERALES

ALMACENAMIENTO

- Almacenar la madera bajo techo, apilada de manera horizontal y apoyada sobre 3 listones que permitan la circulación de aire.

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS

MSD MACHIMBRE- INSTALACION

- Acondicionar durante 48 horas (mínimo) el producto en el lugar de instalación.
- Utilice la primera pieza de guía para instalar las siguientes, debe quedar correctamente alineada con un muro y aplomada o nivelada según se instale vertical u horizontalmente. Clavar en la pestaña con clavos de 1 1/2" (Fig. 2). Las siguientes piezas se instalan calzando la hembra con la ayuda de un taco de madera (Fig. 3). Se recomienda dejar una separación mínima de 2 mm entre piezas.
- Para hacer uniones longitudinales, se recomienda alternar los cortes (Fig. 4), asegurando que estén a escuadra.
- Instalar sobre un Bastidor de MSD Cepillado de 1x4 con un espaciado máximo de 60 cm entre apoyos fijado al muro con clavos o tarugos y tornillos (Fig. 1).
- Si el producto se instala en diagonal, el espacio entre apoyos deberá reducirse.
- Se recomienda ocultar los clavos con un punto de marcar

