

arauco
Industrial **MSD**

Madera clasificada EN GRADO MUEBLE FG4 Y FG5

Madera de Pino Radiata estufada en cámara y dimensionada, indicada para diversas aplicaciones en carpintería.

- ⇒ FÁCIL DE TRABAJAR
- ⇒ PROVENIENTE DE BOSQUES SUSTENTABLES
- ⇒ TERMINACIÓN ÁSPERA Y CEPILLADA

www.arauco.com



CARACTERÍSTICAS

- Madera de Pino Radiata proveniente de bosques sustentables.
- Terminación áspera y cepillada.
- Madera estufada en cámara, contenido de humedad en torno al 15%.
- Clasificada bajo normas establecidas:
MSD Industrial FG4: Presencia de nudos firmes.
MSD Industrial FG5: Presencia de nudos firmes y muertos.
- Identificación:
MSD Industrial FG4: Cabezal naranja.
MSD Industrial FG5: Cabezal rojo.

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Estufado tecnológico.
- Madera liviana y fácil de trabajar.
- Clasificada bajo normas claramente definidas.

PRINCIPALES APLICACIONES

- Carpintería en general.
- Fabricación de muebles.

ALMACENAMIENTO

- Almacenar la madera bajo techo, apilada de manera horizontal y apoyada sobre 3 barrotes.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Denominación	Ecuadrías					
	Áspera		S2S*		S4S**	
	espesor mm	ancho mm	espesor mm	ancho mm	ancho mm	largos pies
1x4	22	95	19	95	90	8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 16
1x6	22	145	19	145	140	8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 16
1x7	22	175	19	175	170	8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 16
1x8	22	195	19	195	190	8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 16
1x10	22	245	19	245	240	8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 16
1 1/2x4	36	95	33	95	90	8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 16
1 1/2x6	36	145	33	145	140	8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 16
1 1/2x7	36	175	33	175	170	8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 16
1 1/2x8	36	195	33	195	190	8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 16
1 1/2x10	36	245	33	245	240	8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 16
2x4	44	95	41	95	90	8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 16
2x5	44	145	41	124	115	8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 16
2x6	44	175	41	145	140	8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 16
2x7	44	195	41	175	170	8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 16
2x8	44	245	41	195	190	8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 16

PROPIEDADES FÍSICO-MECÁNICAS

Propiedad	Unidad	Tolerancias		
		Áspera	S2S*	S4S**
Espesor	mm	- 0.5/+3	- 0.5/+2	- 0.5/+2
Ancho	mm	0/+4	0/+4	0/+2
Largo	mm	0/+10	0/+10	0/+10

Nota: *S2S: Cepillado 2 caras. / **S4S: Cepillado 2 caras y cantos.