

arauco

Shiplap **MOLDURAS**

Revestimiento que otorga CALIDEZ Y ENCANTO

Perfil de madera de Pino Radiata, disponible en 2 opciones de terminación de ranura. Especialmente diseñado para ser utilizado como revestimiento interior.

- ⇒ VERSATILIDAD
- ⇒ CONSISTENCIA
- ⇒ DESEMPEÑO EXCEPCIONAL

www.arauco.com



carbono neutral

arauco

www.arauco.com

arauco
Shiplap **MOLDURAS**

CARACTERÍSTICAS

- Moldura de madera de Pino Radiata.
- Proveniente de bosques sustentables.
- Piezas libres de nudos, cepilladas y unidas mediante Finger-Joint.
- Producto prepintado en cámara de vacío (pintura vinílica).

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Prepintado, muy fácil de terminar.
- Excelente calidad y terminación.

PRINCIPALES APLICACIONES



- Ideal para revestimiento de paredes y cielos.
- Uso interior.

RECOMENDACIONES

- Si la pared es de madera, clavar directamente a la estructura, con clavos de 2 1/2".
- En paredes de albañilería o concreto, instalar listones de madera de 1 x 2, separados cada 60 cm máximo y luego, fijar con adhesivo de montaje y clavos de 1 1/2". Botar los clavos y retapar.
- La superficie suave de las molduras ARAUCO acepta, en general, cualquier pintura base agua, como esmalte al agua, esmalte sintético al agua o látex. Los productos brillantes o semibrillo proveen una terminación más durable y fácil de limpiar.
- No se recomienda usar pinturas al óleo.

ALMACENAMIENTO

- Almacenar bajo techo en lugares frescos, secos y que no estén expuestos al sol.
- Almacenar el producto en forma horizontal y elevada del piso con soportes espaciados a no más de 80 cm.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS				
Producto	Escuadrias			Perfiles
	espesor mm	ancho mm	largo m	
ARAUCO Shiplap Ranura V	14	89	2,44	
ARAUCO Shiplap Ranura W	14	89	2,44	

Las medidas y características técnicas pueden ser modificadas sin previo aviso.