

arauco
Industrial **MSD**

Madera clasificada EN GRADO MUEBLE FG4 Y FG5

Madera de Pino Radiata seca en cámara y dimensionada, recomendada para ciertas aplicaciones en carpintería.

- FÁCIL DE TRABAJAR
- PROVENIENTE DE BOSQUES SUSTENTABLES
- TERMINACIÓN ÁSPERA Y CEPILLADA

www.arauco.com



www.arauco.com

CARACTERÍSTICAS

- Madera de Pino Radiata proveniente de bosques sustentables.
- Cepillada por 1 y 2 caras.
- Madera seca en cámara, contenido de humedad en torno al 15%.
- Clasificada bajo normas establecidas:
MSD Industrial FG4: Presencia de nudos firmes.
MSD Industrial FG5: Presencia de nudos firmes y muertos.
- Identificación:
MSD Industrial FG4: Cabezal naranja.
MSD Industrial FG5: Cabezal rojo.

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Secado tecnológico.
- Madera liviana y fácil de trabajar.
- Clasificada bajo normas claramente definidas.

PRINCIPALES APLICACIONES

- Carpintería en general.
- Fabricación de muebles.

ALMACENAMIENTO

- Almacenar la madera bajo techo, apilada de manera horizontal sobre 3 listones de madera.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - GRADO MUEBLE FG4

Denominación	Escuadrías			Tolerancias			Paquete*	Peso pieza*
	espesor mm	ancho mm	largos** m	espesor mm	ancho mm	largo mm		
1x4	19	90	3,96	-2/0	-2/0	0/+10	288	3,72
1x6	19	140	3,96 / 4,88	-2/0	-2/0	0/+10	192	5,57
1x8	19	190	3,96 / 4,88	-2/0	-2/0	0/+10	144	6,69
11/2x4	33	90	3,96	-2/0	-2/0	0/+10	140	5,57
11/2x6	33	140	3,96 / 4,88	-2/0	-2/0	0/+10	98	8,36
11/2x8	33	190	3,96 / 4,88	-2/0	-2/0	0/+10	70	11,15
2x4	41	90	3,96	-2/0	-2/0	0/+10	192	5,57
2x6	41	140	3,96 / 4,88	-2/0	-2/0	0/+10	144	7,44
2x8	41	190	3,96	-2/0	-2/0	0/+10	128	8,36

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - GRADO MUEBLE FG5

Denominación	Escuadrías			Tolerancias			Paquete*	Peso pieza*
	espesor mm	ancho mm	largos** m	espesor mm	ancho mm	largo mm		
1x4	19	90	3,96	-2/0	-2/0	0/+10	288	3,72
1x6	19	140	3,96 / 4,88	-2/0	-2/0	0/+10	192	5,57
1x8	19	190	3,96 / 4,88	-2/0	-2/0	0/+10	144	6,69
11/2x4	33	90	3,96	-2/0	-2/0	0/+10	140	5,57
11/2x6	33	140	3,96 / 4,88	-2/0	-2/0	0/+10	98	8,36
11/2x8	33	190	3,96 / 4,88	-2/0	-2/0	0/+10	70	11,15
2x6	41	140	3,96 / 4,88	-2/0	-2/0	0/+10	144	7,44
2x8	41	190	3,96 / 4,88	-2/0	-2/0	0/+10	128	8,36

Nota: * Los valores especificados en Pieza por paquete y Peso por pieza, se entienden como valores referenciales, los cuales varían de acuerdo al largo de la pieza. / ** Para mayor información sobre largos disponibles, consulte previamente con el distribuidor.

Las medidas y características técnicas pueden ser modificadas sin previo aviso.