

ARAUCOPLY
Master Mueblería

Dos caras limpias, sin parches NI REPARACIONES SINTÉTICAS

Tablero contrachapado
fenólico de Pino Radiata
proveniente de bosques
sustentables.

- TRIPLAY FENÓLICO
- APARIENCIA SUPERIOR
- GRAN RESISTENCIA
Y VERSATILIDAD
- CALIDEZ DE LA MADERA
NATURAL

www.arauco.com



Diseño mueble y fotografía:
Maderística.cl

CARACTERÍSTICAS

- 100% Madera de Pino Radiata.
- Excelente construcción interior con adhesivo fenolformaldehído.
- Terminación de las caras*:

Cara y trascara grado An:

- Caras limpias, lijadas, sin parches.
- No acepta reparaciones sintéticas.

Acepta grietas retapadas con pasta a base de madera según el siguiente detalle:

- Ancho menor a 1 mm: Sin restricción en el largo. Podría existir más de una.
- Ancho entre 1 mm y 2 mm: Largo no puede exceder de 300 mm (30 cm). Podría existir más de una.
- Ancho 2 mm: Largo máximo 500 mm (50 cm) y solo una grieta.
- Cara lijada con grano 150 y trascara con grano 120.
- Contenido de humedad: 8%.
- Cantos sin pintar.

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- 100% Madera natural.
- Las dos caras limpias, sin parches ni reparaciones sintéticas.
- Excelente construcción interior con adhesivo fenolformaldehído, que garantiza alta durabilidad y resistencia a la humedad.
- Permite una amplia variedad de terminaciones.
- Ideal para barnizar.

PRINCIPALES APLICACIONES

- Muebles.
- Revestimiento de muros y cielos.
- Carpintería en general.

RECOMENDACIONES

- Para cortar el contrachapado, se recomienda usar sierra circular de 40 dientes, del tipo alterno o trapezoidal.
- Para unir tableros, puede usar tornillos para madera, tarugos o adhesivos.
- Los herrajes y complementos, como bisagras, conectores y tiradores, deben instalarse sobre la cara del tablero.

TERMINACIÓN

- En aplicaciones al interior, se puede usar barnices, tintes, lacas o pinturas.
- Preparar la superficie y aplicar el producto siguiendo las indicaciones del fabricante. Lijar siempre en el sentido de la veta.
- El color claro de la madera permite acabados en colores cedro, nogal, caoba o más claros, como roble o miel.
- Los acabados incoloros con el tiempo toman un color amarillento. Para evitarlo, se puede agregar pequeñas cantidades de pigmento blanco. Se recomienda hacer muestras de pruebas.
- Consultar la Guía técnica de recubrimientos para tableros ARAUCOPLY en: www.arauco.com

ALMACENAMIENTO

- Almacenar los tableros bajo techo de manera horizontal y apoyados sobre 3 listones de madera.
- Evitar golpes que puedan dañar los bordes de los tableros.

FIJACIÓN Y CARGA

Elemento de fijación	Carga de retención
N°	mm
Tornillo	257,2
Clavo	47,9

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Producto	Dimensiones			Tolerancias				Paquete	Peso pieza
	espesor mm	largo m	ancho m	espesor mm	largo mm	ancho mm	cuadratura mm	unidades	kg
ARAUCOPLY Master Mueblería	15	2,44	1,22	-0,3/+0,5	-1,5/+0	-1,5/+0	≤ 2	31	24,0
	18	2,44	1,22	-0,1/+0,6	-1,5/+0	-1,5/+0	≤ 2	26	29,0

TERMINACIÓN DE LAS CARAS*



Para mayor información sobre los grados en las caras, visite www.arauco.com o consulte a su proveedor.

Las medidas y características técnicas pueden ser modificadas sin previo aviso.